

TRIVENETO 2012

Regolamento GT3 NSR

1. Modelli ammessi :

- Audi R8 GT3
- Corvette C6R GT2
- Porsche 997 GT3.

2. Carrozzeria :

- 2.1 Deve essere originale in tutte le sue parti e non può essere modificata.
- 2.2 Può essere interamente riverniciata lasciando i cristalli trasparenti .
- 2.3 Alla partenza la carrozzeria deve essere completa in tutto.
- 2.4 Deve essere fissata al telaio mediante viti, le cui sedi possono essere rinforzate con materiale non metallico .
- 2.5 A fine gara possono non essere presenti gli specchietti retrovisori
- 2.6 Non può essere alleggerita rispetto all'originale .
- 2.7 Peso minimo :
 - Audi R8 GT3 22.0 g
 - Corvette C6R GT2 22.0 g
 - Porsche 997 GT3 21.0 g

Eventuale zavorra dovrà essere posizionata sotto l'abitacolo-pilota (NON dietro il motore).

3. Telaio :

- 3.1 Per ogni modello è ammessa una unica versione di telaio (nero - medio) di cui a seguire i codici :
 - Audi R8 GT3 : NSR 1402 .
 - Corvette C6R : NSR 1383,NSR 1398 .
 - Porsche 997 GT3 : NSR 1375,NSR 1394 .
- 3.2 E' obbligatorio scrivere il nome del pilota sul fondo del telaio .

4. Supporto motore - Forcella :

- 4.1 Sono ammessi solo i supporti 1237 (originale) anglewinder rosso (viola)* e 1235 nero .
- 4.2 E' ammessa solo la forcella originale 1234 rossa(viola)*.
- * E' ammesso l'utilizzo del supporto motore e della forcella viola in quanto sono dello stesso materiale.

5. Sospensioni - Molle :

- 5.1 Sono ammesse le sospensioni di cui a seguire i codici :
 - NSR 1228 Soft Suspension kit
 - NSR 1229 Medium Suspension kit
 - NSR 1230 Hard Suspension kit .

6. Assali e Bronzine :

- 6.1 Assali originali 4801 oppure 4802 .
- 6.2 Bronzine originali 4803; Non è possibile incollarle al supporto motore .
- 6.3 E' consentito utilizzare distanziali sull'assale anteriore e posteriore .

7. Motore :

- 7.1 Baby King cassa lunga 17.000 rpm (etichetta verde acqua) di proprietà del pilota con pignone AW da 13 denti . Il motore sarà verificato nei giri (max 18.700 giri) .
- 7.2 Può essere fissato al telaio esclusivamente con viti .

8. Trasmissione :

- 8.1 Sono consentite tutte le Corone Anglewinder da 16,8mm di diametro della NSR (cod. 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534) .

9. Cerchi :

- 9.1 Cerchi anteriori originali 5003 fissati all'assale mediante grano.
- 9.2 Cerchi posteriori originali 5004 fissati all'assale mediante grano.
- 9.3 I copricerchi sono obbligatori (NSR BBS o NSR 12 razze), possono essere incollati ai cerchi di cui a seguire i codici :
NSR 5422 BBS white, NSR 5426 BBS silver, NSR 5424 BBS black, NSR 5428 12 spokes red, NSR 5429 12 spokes blue, NSR 5430 12 spokes black, NSR 5431 12 spokes white, NSR 5432 12 spokes silver .

10. Gomme anteriori :

- 10.1 Gomme anteriori riconoscibili NSR (5201 17x8, 5202 19x10, 5226 18x8, 5232 18x8) .
- 10.2 Possono essere incollate ai cerchi e tornite .
- 10.3 Devono coprire interamente il cerchio .
- 10.4 Non possono essere ricoperte da materiale che ne modifichi l'aderenza al suolo (attack, vernice, e simili) .

11. Gomme posteriori :

- 11.1 - PRS misura 20 x 10 cod. 32478 CLASSIC : saranno fornite in parco chiuso e dovranno essere montate senza l'uso di colle o additivi.

12. Pick-up :

- 12.1 Sono consentiti tutti i Pick-up NSR di cui a seguire i codici : NSR 4841, NSR 4842, NSR 4843, NSR 4844.
- 12.2 Sono consentiti distanziali NSR tra telaio e Pick-up per meglio regolare l'assetto sul fondo di alcuni tipi di pista.
- 12.3 E' consentito assottigliare la lama .

13. Fili di alimentazione :

- 13.1 Liberi, pur potendo passarvi al di sotto, non potranno interferire con l'assale anteriore, che dovrà basculare liberamente.
- 13.2 Possono essere fissati al telaio con nastro adesivo o colla .

14. Spazzole :

- 14.1 Libere, fissate al pick-up tramite connettore originale 4821 come da auto originale.
- 14.2 Non possono essere incollate al pick-up né al capocorda del filo motore.

15. Viti di fissaggio :

- 15.1 Ammesse le viti metriche NSR 4836 e NSR 4839 su carrozzeria e supporto motore .
- 15.2 Possono non essere serrate fino a fondo corsa .

16. Magneti :

- 16.1 Vietati

17. Misure generali :

- 17.1 Carreggiata massima anteriore e posteriore 65mm.

Tutto ciò che non è specificato nel seguente regolamento è da considerarsi vietato.

Costo iscrizione : 5€ a gara .

In alternativa cerchi e gomme posteriori incollate NSR codice 9031 : in questo caso costo iscrizione a gara 10€.