

Settore Plastica Grande Serie **Bobaze 2007**



Le sottoelencate norme integrano quelle del [Regolamento Tecnico](#) (generale).

Definizione e "spirito" della Categoria:

Categoria intermedia, monomarca, monoruota di proprietà.

Si corre con modelli Alfa Romeo GTA, Fly, motore anteriore con una minima libertà nell'utilizzo dei componenti e nella messa a punto del modello. Non è ammessa l'intercambiabilità dei pezzi, salvo eccezioni come da tabelle "A" e "R".

Modelli ammessi:

Secondo la tabella di omologazione "A" in tutte le livree commercializzate.

Carrozzeria:

Consentite le sole modifiche descritte nella tabella di omologazione "A".

I blocchi motore/cambio/ammortizzatori devono essere fissati al telaio o alla carrozzeria nello stesso punto previsto dal modello originale. Per i modelli che hanno queste parti non fissate (solo appoggiate o semplicemente incastrate) ne è consentito il fissaggio, sempre facendo fede alla regola sopracitata.

Telaio:

Consentite le modifiche specifiche indicate nella tabella di omologazione "A".

Pick-up (guida)

Di serie o omologato come da tabella "R". È consentito l'uso di distanziali tra la parte inferiore del telaio e il pick up.

Motore:

Proprio.

Originale della vettura, il Mabuchi P1.

Può essere fissato al telaio esclusivamente con nastro adesivo.

Può essere accorciato l'albero motore per montare l'assale unico all'anteriore.

Trasmissione:

Rapporto di trasmissione 9/23-24-25-26-27.

Corona come da tabella di omologazione "R".

È permesso sostituire la molla dell'albero di trasmissione originale con altra equivalente. Possono essere adottati accorgimenti (nastro o altro) al solo fine di irrobustire/rinforzare la suddetta molla.

Cuscinetti ed assali:

Boccole originali in plastica/ottone, o omologate, come da tabella "R".

Le bronzine (boccole) possono essere incollate al telaio senza modifiche alle sedi.

Assali in acciaio-ferro a sezione piena originali o altri con diametro 3/32".

Semi-assali anteriori sdoppiati originali o omologati, come da tabella "R".

I semiassali possono essere incollati al telaio e i cerchioni possono girare su di essi. In ogni caso i due semiassali vanno fissati al telaio in posizione parallela all'assale posteriore, sia nella vista frontale che in quella superiore del modello. E' permessa, ove possibile, la sostituzione dei semiassali con assale unico, ma con le sole modifiche indicate nella tabella "A".

Ruote anteriori:

Cerchi anteriori originali o omologati, come da tabella "R".

I cerchi anteriori possono essere incollati agli assali. Le ruote anteriori non potranno avere un diametro inferiore a 16,20 mm.

Ruote posteriori:

La scelta della gomme è libera tra le suddette gomme: Slot.it P4, MBSlot, PRS, ProSlot (liscie e rigate).

La misura massima consentita è la 19 x 11.

Gomme di proprietà del pilota non incollate

Misure generali:

Carreggiata anteriore e posteriore, fissata in 57,50 mm, come riportato da tabella "A".

La misura della carreggiata deve essere fissa (non variabile, salvo un po di gioco laterale, valutato dalla CT)

In ogni caso, le ruote non potranno sporgere dalla carrozzeria (bordo superiore dei parafanghi-passaruota).

Altre misure da modello originale.

Viti:

Devono essere presenti tutte e tre le viti nelle sedi originali alla partenza, con la sola funzione di ancorare la carrozzeria al telaio.

Norme generali:

Tutto quanto non specificato è da considerarsi vietato.

Tabella "A" – modelli ammessi e modifiche

Produttore	foto	Modello	Modifiche ammesse
Fly		Alfa Romeo GTA Junior	Carreggiata massima fissata in 57 mm Può essere accorciato l'albero motore per montare l'assale unico all'anteriore. Consentita l'asportazione o limatura del differenziale e dell'anellino (spessore) pick up. Possibile forare il telaio per inserire delle brugole M2 all'altezza dell'assale anteriore in modo da poter regolare in altezza quest'ultimo

Tabella "R" – ricambi omologati

Marca	Pick-up	Corone	Bronzine	Cerchi anteriori	Motori	Semi-assi
Fly Spirit Scalextric	di serie sui modelli omologati	di serie sui modelli omologati	di serie sui modelli omologati	di serie sui modelli omologati	di serie sui modelli omologati	di serie sui modelli omologati
Fly	79582				870	
Ninco			80407 80421			
NSR	4841 4843	6136 6701	4803 4804	5002 5001		
MB	17030 17031	17024/25/26/27	19022 19025	19013 19015 (solo con semiassi) 19008		10092 (semiassi)
Slot.it	SICH06 SICH10 SICH17 SICH26	SIGI23/24/25/26/27	SIPA02	SIPA17 SIPA24		
P.R.S. Sloting Plus			SLPL1001	3283		